



OSJ – RYCHLOUPÍNACÍ SPONA

Spona z nerezavějící oceli o šíři 9 mm umožňující snadné a rychlé spojení ohebných hadic s ostatními montážními částmi. Pro DN 60-165, 60-215, 60-270, 60-325.



NYLONOVÁ SPONA

Rychloupínací spona z nylonu, velikosti Ø 102, 133, 140, 210, pro větší průměry je nutno spojit 2 spony za sebou, optimální teplota skladování 5 - 40 °C.



TĚSNICÍ PÁSKA

Těsnicí páska Vitolen, 3x 9 mm nebo 4x 9 mm, délka 100 m.



TMELY

Tmely akrylátové 310 ml.
Tmely silikonové 310 ml.



KOUŘOVÉ PATRONY

Miniaxsmoke 40, emise kouře 40 s, balení 10 ks.
Miniaxsmoke 65, emise kouře 65 s, balení 10 ks.
Používají se pro zviditelnění proudění v místnosti.



PVC LEPICÍ PÁSKA

Lepicí páska o rozměrech 25 m x 50 mm ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly.



AL PÁSKA

rozměr je 50 mm x 50 m nebo 75 mm x 50 m



Spona (OSR)

Ocelová spona v roli 30 m



Svorka (OSV)

Svorka ke sponám 50 ks



SAMOVRTNÝ ŠROUB

Ocelový šroub ke spojování vzduchotechnických dílů (TEKX-PS), nástavec ke čtyřhrannou hlavou k dispozici (BIT 2.2“, nástavec k TEKX)




SV – spojka na flexo hadice

Slouží k propojení flexohadic navzájem, číslo v označení znamená průměr hadice. Podrobnosti viz katalog Tvarovek.



Závitové tyče a matice

Slouží k zavěšení objímek na stropní konstrukce. Provedení M4, M6, M8 a M10, délka 1 m.



Trny

Jsou opatřené samolepicí základnou, slouží jako nosič izolace a izolačních desek na potrubí apod. Provedení 40, 50 a 60 mm.



Sklopná hmoždinka

Slouží k zavěšení objímek na podhledové konstrukce.



Svorka stahovací CS

Svorka slouží ke stažení přírubových spojů větších rozměrů.



Kruhové objímky

Provedení je s gumovou podložkou nebo bez ní, slouží k upevnění kruhového potrubí a flexohadic.



Páka klapky plastová PKP

Slouží k ovládání škrťcích a těsných klapek pro kruhové potrubí.



QUICK

Slouží k jednoduchému a rychlému připevnění náběhových plechů ve čtyřhranném potrubí



Nosníková svorka NSM

Vhodná k montáži všech závěsných systémů pomocí závitových tyčí na ocelové nosníky bez vrtání.



Rychlostavitelné závěsy RSZ

Variabilní délka umožňuje rychlou montáž vzduchovodu případně distribučních elementů.